

LEHMFARBEN

DIE PRODUKTIONSSTÄTTE FÜR DEN ARGILUS-LEHMSTUCK IST NUR 300M VON EINEM LEHMBRUCH ENTFERNT. UNSERE LEHMERDE IST GARANTIIERT 100 % ÖKOLOGISCH, RECYCELBAR UND WIEDERVERWENDBAR.

VERWENDEN

ARGILUS Lehmfarbe ist ein fertiges Produkt für Die ökologische Dekoration. Für Innendekoration über geeigneten Oberflächen

QUALITÄT

ARGILUS Lehmfarbe Haupt Qualität ist seine natürliche Zusammensetzung. Seine Anwendung ist sehr leicht für jeder.

ZUSAMMENSETZUNG

Besonders feine Lehm getrocknet, zerkleinert und gesiebt (Carrières GILLAIZEAU / ARGILUS – Chaillé sous les Ormeaux 85), Füllstoffe Kalkstein, Kalk, natürlichen Pigmenten.

VERPACKUNG

5 Kg Papier Sack

VERBRAUCH MIT EINEM 5 KG SACK

15 -20 m² (für 2 fläche von 1 mm)

UNTERSTÜTZUNG

Der Lehmfarbe von ARGILUS kann auf zahlreichen Unterschichten verwendet werden, wenn diese über eine relativ ebene Oberfläche, wie zum Beispiel bei Kalkputz, Gipsputz, Gipsplatten (bereits angestrichene oder unbehandelte Gipskartonplatten), Fermacell, Zellbeton usw. verfügen. Sehr glatte Unterflächen, wie zum Beispiel Beton, Gips, Gipsplatten usw. Müssen unbedingt mit einer Stuck Unterschicht von ARGILUS mit Hilfe einer Rolle in einem Arbeitsgang behandelt werden, um das Haftvermögen des späteren Farbes zu erhöhen.

HERSTELLEREMPFEHLUNGEN

HERSTELLT I
FRANKREICH

TEMPERATUR



VERWENDUNG
DES PRODUKTS
ZWISCHEN
10 UND 25 °

LAGERUNG



HALTEN DIE TASCHEN VER-
SCHLOSSEN UND IN EINEM
TROCKENEN PLATZ AM RAUM-
TEMPERATUR

HANDHABUNG



IMMER BEUGEN SIE
DIE KNIE UND LEHNEN
SIE SICH NICHT

WASSER



BEACHTEN SIE DIE
WASSER MENGEN



VORBEREITUNG



ARGILUS Lehmfarbe wird mit einem kleinen Mischer vorbereitet. Beachten Sie die Wasser Mengen (5L für ein 5 Kg Sack)

ACHTUNG : der Applikator wir nach und nach Wasser hinzufügen um ein Produkt ein bisschen mehr konsistenter als Malerei zu haben. Eine Ruhezeit von 20 Minuten ist erforderlich vor der Anwendung. Nach die Ruhezeit mischen Sie noch ein mahl und einstellen Sie das Wasser.

ANWENDUNG

Dir ARGILUS Lehmfarbe Sortiment ist mit einem Bürste Anwendet um eine „Seil“ Effekt zu geben. Das Zubehör ist bei Argilus verkauft. Die Lehmfarben wird mit eine 1mm maximale Dicke pro Flasche. 2 Flasche sind erforderlich für qualitativ aussieht.

Nach 24 Stunden trocknen, können Sie die Zweite Flasche machen bei überqueren die Passage.

TOTAL TROCKNUNG ZEIT : 48 Stunden

ARGILUS SCHUTZWACHS NACH TOTAL TOCKNUNG

Nach Die Trocknung des Farbe (48 stunden), Die Wachs Anwendung wird mit einem Spalter-Pinsel gemacht (breite und Ende)
Das Wachs stärkt die Effekt und Farbe des Produkts. Es schützt auch die Oberfläche.

Wenn gewachst, die Lehmfarbe kann gewacht sein.

*Hinweis : Die Firma ARGILUS steht Ihnen für weitere Informationen zu den üblichen
Öffnungszeiten unter folgender Rufnummer zur Verfügung : 0033 (0) 2 51 34 93 28.*