

LEHMMÖRTEL

Die Produktionsstätte des Lehmörtels von Argilus befindet sich 300M vom Lehmbruch entfernt. Unsere Lehmerden werden mit grösster Sorgfalt und mit unseren eigenen Mitteln gefördert. Der gesamte Produktionsablauf wird von der Firma Argilus selbst übernommen.

PRÊT À L'EMPLOI

GEBRAUCH

Der Mörtel ist gebrauchsfertig verpackt und zur Verarbeitung von Lehmsteinen bestimmt. Nur im Innenbereich einsetzbar.

EIGENSCHAFTEN

Die Haupteigenschaft der Arilus Mörtel ist seine natürliche Zusammensetzung. Seine Anwendung ist einfach und für jedermann zugänglich.

ZUSAMMENSETZUNG

Extra feine, getrocknete, gemahlene und gesiebte Lehmerde. (Argilus Brüche, Vendée), Sandkörnung 0/1 und 0/4.

VERPACKUNG / VERBRAUCH

Papiersack von 25 Kg / 1 Sack = etwa 1m² (für Fugen von maximal 1 cm)

VORBEREITUNG / ANWENDUNG

Der Argilus Lehmörtel dient ausschliesslich der Verarbeitung von Lehmsteinen. Er wird mit dem Mischgerät oder mit der Betonmischmaschine vorbereitet und mit einer einfachen Maurekelle aufgetragen.

Achtung : Bitte genauestens die hinzu zu fügenden Wassermengen beachten (etwa 6-7 Liter für einen 25 KG Sack) und die Lehmsteine vorallem NICHT anfeuchten !

Um eine sachgemässe Anwendung der Lehmsteine zu gewährleisten, sollte man in zwei Etappen vorgehen :

1. Das Lehmstein Mauerwerk mit Hilfe des Lehmörtels aufbauen
2. Wenn die Mauer ganz trocken ist, mit der Flachkelle oder einer Schablone die Fugen mit Mörtel ausfügen.

Um eine Absackung der Fugen am Fuss des Mauerwerks zu vermeiden, sollte der Handwerker nicht mehr als seine Höhe von 1,5m /Tag aufbauen.

TROCKENZEIT : Endgültig nach 72 Stunden

BEI NICHT EINHALTUNG DIESER VORGABEN, KANN DER HERSTELLER IN KEINEM FALLE ZUR VERANTWORTUNG GEZOGEN WERDEN.

EMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS

TEMPERATUR



DAS PRODUKT WIRD BEI EINER TEMPERATUR VON 10° BIS 25°C VERARBEITET

LAGERUNG



DEN GESCHLOSSENEN PAPIERSACK AN EINEM TROCKENEN ORT BEI NORMALER RAUMTEMPERATUR AUFBEWAHREN.

BEFÖRDERUNG



IMMER IN DIE KNIE GEHEN UND NICHT NACH VORNE BEUGEN

WASSER



BITTE GENAUESTEN DIE VORGESCHRIEBENEN WASSERMENGEN HINZUFÜGEN.

**IN FRANKREICH
HERGESTELLT**



Hinweis : Die Firma ARGILUS steht Ihnen für weitere Informationen zu den üblichen Öffnungszeiten unter folgender Rufnummer zur Verfügung : 0033 (0) 2 51 34 93 28.