

LEHMSTUCK

DIE PRODUKTIONSSTÄTTE FÜR DEN ARGILUS-LEHMSTUCK IST NUR 300 M VON EINEM LEHMGRUBEN ENTFERNT. UNSERE LEHMERDE IST GARANTIERTE 100 % ÖKOLOGISCH, RECYCLBAR UND WIEDERVERWENDBAR.

VERWENDEN

Argilus Lehmstück ist ein fertiges Produkt für Die ökologische Dekoration. Für Innendekoration über geeigneten Oberflächen

QUALITÄT

ARGILUS LEHMSTUCK Haupt Qualität ist seine natürliche Zusammensetzung. Seine Anwendung ist sehr leicht für jeder.

ZUSAMMENSETZUNG

Besonders feine Lehm getrocknet, zerkleinert und gesiebt (Carrières GILLAIZEAU / ARGILUS – Chaillé sous les Ormeaux 85), Füllstoffe Kalkstein, Kalk, natürlichen Pigmenten.

VERPACKUNG

5 Kg Papier Sack

VERBRAUCH MIT EINEM 5 KG SACK

12 m² (für 2 fläche von 1 mm)

UNTERSTÜTZUNG

Der Lehmstück von ARGILUS kann auf zahlreichen Unterschichten verwendet werden, wenn diese über eine relativ ebene Oberfläche, wie zum Beispiel bei Kalkputz, Gipsputz, Gipsplatten (bereits angestrichene oder unbehandelte Gipskartonplatten), Fermacell, Zellbeton usw. verfügen. Sehr glatte Unterflächen, wie zum Beispiel Beton, Gips, Gipsplatten usw. Müssen unbedingt mit einer Stuck Unterschicht von ARGILUS mit Hilfe einer Rolle in einem Arbeitsgang behandelt werden, um das Haftvermögen des späteren Farbes zu erhöhen.

VORBEREITUNG

 ARGILUS Lehmstück wird mit einem kleinen Mischer vorbereitet. Beachten Sie die Wasser Mengen (2.5L für ein 5 Kg Sack)

ACHTUNG : der Applikator wir nach und nach Wasser hinzufügen um ein Produkt Glatt und nicht zu dünn zu haben. Eine Ruhezeit von 20 Minuten ist erforderlich vor der Anwendung. Nach die Ruhezeit mischen Sie noch ein mahl und einstellen Sie das Wasser. Mischen wird Minimum 4 Minuten sein. Wenn das Produkt nicht gut Gemischen ist werden kleinen Raketten Farbe erscheinen an der Anwendung.

HERSTELLEREMPFEHLUNGEN

HERSTELLT I
FRANKREICH

TEMPERATUR



VERWENDUNG
DES PRODUKTS
ZWISCHEN
10 UND 25 °

LAGERUNG



HALTEN DIE TASCHE VER-
SCHLOSSEN UND IN EINEM
TROCENEN PLATZ AM RAUM-
TEMPERATUR

HANDHABUNG



IMMER BEUGEN SIE
DIE KNIE UND LEHNEN
SIE SICH NICHT

WASSER



BEACHTEN SIE DIE
WASSER MENGEN



PRODUIT
EN VENDÉE

ANWENDUNG

Der Argilus Lehmstück Sortiment ist mit Einem Edelstahlspachtel anwendet. Das Zubehör ist bei Argilus verkauft. Der Lehmstück wird mit eine 1mm maximale Dicke pro Flasche. 2 Flasche sind erforderlich für qualitativ aussieht.

Am Erste Fläche ist es nicht empfohlen der Stück zu viel glatten.

Nach ein 24 stunde Trocknung Zeit, anwenden Sie die zweite Fläche, und stucken se mit die Edelstahl Spachtel

Das gut aussieht hängt am die Anzugs des Stück

Zwei Oberflächen sind möglich : Glatt oder marmoriert, in Abhängigkeit von den Fähigkeiten des Applikator..

TOTAL TROCKNUNG ZEIT : 48 Stunden

ARGILUS SCHUTZWACHS NACH TOTAL TOCKNUNG

Nach Die Trocknung des Stück (48 stunden), Die Wachs Anwendung wird mit einem Spalter-Pinsel gemacht (breite und Ende)

Es wird dann polieren Sie das Wachs mit einem Handschuh aus Schafwolle(Verkauft bei Argilus) oder it einem Polierscheibe

(über ein Schraubendreher) Die Effekt muss Hell und glänzend sein

Das Wachs stärkt die Effekt und Farbe des Produkts. Es schützt auch die Oberfläche.

Wenn gewachst, die Lehmfarbe kann gewacht sein.

*Hinweis : Die Firma ARGILUS steht Ihnen für weitere Informationen zu den üblichen
Öffnungszeiten unter folgender Rufnummer zur Verfügung : 0033 (0) 2 51 34 93 28.*